

# ET JET



EAC CE



## ВОДОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Компания ET Europe уже более 15 лет поставляет в Россию промышленное и строительное оборудование известных заводов Германии и Италии. Аппараты высокого давления ET JET разработаны на непрерывную работу в тяжёлых условиях. При сборке аппаратов используются европейские комплектующие прошедшие двойной контроль на заводе. Насосы высокого давления адаптированы для Российских условий эксплуатации: неприхотливы к качеству питающей воды и перепадам энергосетей.

- ✓ **ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ** – при интенсивной работе оборудования более 15 лет
- ✓ **НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА** – аппараты рассчитаны на работу в тяжёлых условиях
- ✓ **НЕ ПЕРЕГРУЖАЕТ СЕТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ** – экономия мощности источника электроэнергии
- ✓ **ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ** итальянская сборка
- ✓ **ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** для гидropескоструйных работ
- ✓ **АППАРАТЫ 100%** – соответствуют заявленным характеристикам
- ✓ **РУЧНАЯ СБОРКА** ответственных узлов

## СЕРИЯ LIGHT



## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
АЛЬПИНИЗМ



ЖКХ



НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫ-  
ВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



ПИЩЕВАЯ  
ОТРАСЛЬ




ТРАНСПОРТНАЯ  
ОТРАСЛЬ



МОСТЫ  
И ТОННЕЛИ



СУДОСТРОЕНИЕ И  
СУДОХОДНЫЙ РЕМОНТ



## ET JET Серия LIGHT

Компактные аппараты серии LIGHT среднего давления являются универсальными помощниками в сфере очистки поверхности. Благодаря небольшим размерам и высокой производительности незаменимы при работах по очистке легких загрязнений без разрушения защитных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	JET 150/13	JET 170/9	JET 170/13	JET 200/15
Подача воды, л/ч	780	540	780	900
Рабочее давление, бар	150	170	170	200
Напряжение, В / Мощность, кВт	380/4,0	220/3,0	380/4,5	380/5,7
Частота вращения вала насоса, мин <sup>-1</sup>	1450	1450	1450	1450

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Шланг высокого давления 8 м
- ✓ Пистолет с изолированной ручкой
- ✓ Двойное распыляющее устройство с регулятором давления
- ✓ Сопло Н1Р
- ✓ Электрический кабель с вилкой 10 м



Плунжерный низкооборотистый насос высокого давления UDOR снабжен штампованным коленчатым валом, керамическими плунжерами, клапанами из нержавеющей стали, не нуждается в техническом обслуживании (только замена масла)



Устройство всасывания автоматически дозирует моющие средства в концентрации до 10%



Предотвращение перегрева насоса за счет дополнительных ребер охлаждения



Защита двигателя от перегрузок – надёжная автоматика АВВ (Швейцария)



ОЧИСТКА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

8-800-505-29-03

info@et-jet.ru

et-jet.ru

\* Проведите тест-драйв оборудования на вашем объекте. Запись по телефону 8-800-505-29-03 или info@et-jet.ru